

Защитный воск для торцов

Краткие технические сведения

Бесцветный состав на масляной основе для кромок, торцов и пропиленных частей деревянных элементов наружного использования. Создаёт водо- и грязеотталкивающий слой.

Характеристики

Удельный вес: 0,85 г/см³

Вязкость: тиксотропный-воскоподобный

Срок хранения: не менее 5 лет в закрытом контейнере, материал морозостоек

Лучшая температура для работы: от 8°C до 35°C

Обращение с материалом

Покупая защитный воск для покрытия торцов деревянных стройматериалов, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять воском емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Держать вдали от пищи, напитков и кормов для домашних животных. Не работать вблизи источников открытого пламени. При попадании в глаза срочно промыть чистой водой и обратиться к врачу. Ветошь, пропитанную данным продуктом, хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102). Защитный воск на масляной основе подходит для террас.

Справочная выдержка о свойствах и хранении. Полную инструкцию по применению предоставляем для выбранного материала при подборе.