

Масло для столешниц

Краткие технические сведения

Для деревянных столешниц. На натуральной основе; безопасность контакта с пищей подтверждена по EN 1186.

Характеристики

Плотность: 0,85-0,90 г/см³

Вязкость: 60-90 секунд; воронка Форда 4 мм, DIN 53211

Температура обработки: от 8°C до 35°C

Хранение

В закрытой емкости – не менее 5 лет. Продукт является морозостойким – для восстановления потребительских свойств разморозить при комнатной температуре в течение нескольких часов и хорошо перемешать.

Обращение с материалом

Не давать в руки детям. Не наполнять продуктом тару, предназначенную для еды, питья и хранения продуктов. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промыть, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно 13501 (DIN 4102 B2). Паспорт безопасности – по запросу. EU-предельное значение для однокомпонентных специальных лаков (Kat. A/i): 500 г/л (2010). Масло для столешниц содержит максимально 500 г/л VOC. GISCODE: Ö60. показания WGK 1 согласно немецкой нормы.

Справочная выдержка о свойствах и хранении. Полную инструкцию по применению предоставляем для выбранного материала при подборе.